

# RVi

## **Видеокамера Миниатюрная**

**RVi-C311VB (2.8 mm)**



**Спецификация**

[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

# Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
1 СПЕЦИФИКАЦИЯ	3
2 КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
3 РАЗМЕРЫ	5

# 1 Спецификация

Характеристика	<b>RVi-C311VB (2.8 mm)</b>
Матрица	1/3" CCD
TV стандарт	PAL/NTSC
Эффективные пиксели	PAL: 976(Г)х582(В) NTSC: 976(Г)х494(В)
Горизонтальное разрешение	700ТВЛ
Чувствительность	0,001 Люкс F1.2 (APU вкл.) 0,002 Люкс F1.8 (APU вкл.)
Синхронизация	Внутренняя
Диоды ИК	8 шт.
Дальность ИК	20 м, яркость регулируется автоматически
Соотношение сигнал/шум	>62 дБ, (APU выкл.)
Встроенный микрофон	Отсутствует
Механический ИК фильтр	Отсутствует
Переключение день-ночь	Электронное
Управление OSD меню (опция)	Отсутствует
APU	Авто
Баланс белого	Авто
Электронный затвор	PAL: 1/50-1/100000 с. NTSC: 1/60-1/100000 с.
Компенсация засветки	Авто
Шумоподавление	3D DNR
Видеовыход	1 Vp-p 75Ω Композитный
Гамма	0.45
Объектив (изменяемая опция)	2.8мм F1.8, опционально 6мм (установка M12P0.5мм)
Горизонтальный, вертикальный углы обзора	81.2°
Настройка поворота	0-360°
Настройка наклона	0-75°
Питание	12В DC ±10%
Потребление тока	Не более 2.5Вт
Размеры	89.6(Д)х59.1(В)х87.6(Ш) мм
Вес	400 г
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Рабочие условия	Температура: -40°C - +60°C. Влажность: 5-90%

## 2 Комплектация

Вскройте упаковку и, перед установкой, убедитесь в наличии всех основных компонентов:

1	Камера RVi-C311VB (2.8 mm)	1 шт.
2	Руководство	1 шт.
3	Крепежные винты	3 шт.

Внешний вид (фото)



### 3 Размеры

